

CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL

CE1161/CE1161U



Registro ANVISA
MS 80633180009

TAMPA COM
DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA

DISPLAY
DIGITAL

3 MEMÓRIAS

VELOCIDADE

TEMPO

ABERTURA MANUAL
EM CASO DE FALTA
DE ENERGIA

BOTÃO DE
LIGA/DESLIGA

BOTÃO DE
ABERTURA

BOTÃO DE
PROGRAMAÇÃO

BOTÃO DE
IMPULSO

A centrífuga Centrilab Spinplus, possui diversas funções, alta versatilidade e excelente performance.

É ideal na obtenção de soro e plasma, sedimentoscopia de urina e de secreções, líquido amniótico, peletização células e bactérias, separação de impurezas sólidas de líquidos para uso em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia), ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias. Ideal para rotinas de PRP/PRF.

CARACTERÍSTICAS

Alta eficiência com maior número de amostras processada em ciclo único - 8 tubos de 15ml ou 10ml (5ml com adaptador não incluso);

Velocidade Ajustável: 100 - 5000rpm;

Força centrífuga relativa máxima: 3.074 xg;

Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos;

Operação com baixo nível de ruído;

Display digital LED de tempo e velocidade de fácil interpretação;

Tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de rotação estiver em execução, abertura automática da tampa ao final do processo;

Interface de operação simples;

Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz;

Tempo de aceleração e desaceleração de 20-80 segundos;

Alta precisão de velocidade e tempo, excelente desempenho;

Memória com 3 programas de operação;

As operações podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos, com sinal sonoro ao final da operação;

Incremento de Tempo: segundo por segundo até 1 minuto, após de minuto a minuto;

Sistema de ventilação e tecnologia de troca de calor que reduz a temperatura do rotor e garante a preservação da amostra;

Câmara externa para absorção de ruído e redução de vibração, sistema de proteção contra desbalanceamento, excesso de tensão e velocidade garantem operação segura da centrífuga;

Sinal sonoro na identificação de erros – o código de erro é exibido no display LED;

Rotor de liga de alumínio com ângulo fixo de 45° de fileira para 8 tubos;

Material de fabricação: Estrutura externa, tampa e adaptadores p/ tubos: plástico ABS;

Alimentação: AC110v 50/60Hz ou AC220v 50/60Hz;

Potência: 40W;

Dimensões(LxAxC): 30x23x36 cm

Peso: 7,45kg

CONTEÚDO

01 Centrífuga;

01 Rotor 8x15/10ml

08 caçapas;

01 cabo alimentação (padrão ABNT);

08 borrachas para tubos para uso em caçapas;

01 Manual de instruções em português.

MODELO	PRODUTO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	RCF	TENSÃO
CE1161	Centrífuga Clínica	8 Tubos - 15/10ml	5000 RPM	3.074 xg	110V
CE1161U	Centrífuga Clínica	8 Tubos - 15/10ml	5000 RPM	3.074 xg	220V