

CENTRÍFUGA CLÍNICA VISOR DIGITAL

CE800 / CE800U



Registro ANVISA
MS 80815670010

TAMPA COM
DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA



CONTROLE DE
TEMPO

BOTÃO DE
LIGA/DESLIGA

CONTROLE DE
VELOCIDADE
ANALÓGICO

VISOR DIGITAL

Fabricada de acordo com os padrões de qualidade da Marca Centrilab, possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento e display de RPM.

Sua estrutura é fabricada em plástico ABS de alta resistência, rotor de ângulo fixo com caçapas reforçadas, tampa com reforço interno metálico, dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta e pés de borracha aderentes impossibilitando seu deslizamento sobre a bancada, garantindo maior desempenho do equipamento.

É ideal na obtenção de soro e plasma, sedimentoscopia de urina e de secreções, líquido amniótico, peletização células e bactérias, separação de impurezas sólidas de líquidos para uso em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia), ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: CE800 / CE800U
 Rotor: Angulo fixo (45°) Ø260mm
 Capacidade máxima: 12x(15/10)ml
 Velocidade máxima (RPM): 4000rpm
 Incremento/Decremento de velocidade (RPM): ~50rpm
 Máxima RCF (xg): 2325xg
 Display: "LED" 4(quatro) dígitos
 Comando: Botões rotativos analógicos
 Modo de Operação: Contínuo ou temporizado
 Alerta sonoro final de ciclo (modo temporizado): sim
 Dispositivo de segurança tampa: Sensor e trava mecânica
 Conversão RPM/RCF: Não
 Rampa de aceleração/desaceleração: ≤50s / ≤40s
 Precisão de velocidade (RPM): ±100rpm
 Tempo de execução máximo: 0~60min
 Motor: Indução com escovas
 Alimentação: AC110v 50/60Hz ou AC220v 50/60Hz
 Potência: 80w
 Nível de ruído: ≤65dB
 Dimensões(LxAxC): 33x31,5x29,5cm
 Peso: 14Kg

CONTEÚDO

01 Centrífuga;
 12 Caçapas reforçadas;
 12 Borrachas para caçapas;
 02 Fusíveis (10A/250v);
 01 Cabo de alimentação (padrão ABNT);
 01 Manual de instrução em português

CÓDIGO	PRODUTO	CAPACIDADE	ROTOR	VELOCIDADE	TENSÃO
CE800B CE800BU	Centrífuga Clínica Centrífuga Clínica	12 Tubos – 15ml 12 Tubos – 15ml	Ang. Fixo Ang. Fixo	4000 RPM 4000 RPM	110 Volts 220 Volts
CÓDIGO	PRODUTO	DIMENSÃO		CAPACIDADE	
AD5CE AD7CE	Adaptador Tubo em PP Adaptador Tubo em PP	Ø13x75mm Ø13x100mm		5ml 7ml	