



LINHA - X-ANALYZER

CENTRÍFUGA DE MICROPLACAS CE-2500

A Centrífuga de Microplacas CE-2500 é uma solução de alta eficiência projetada especificamente para a centrifugação de placas em ambientes laboratoriais. Com um rotor de duas posições, esta centrífuga é ideal para uma ampla gama de aplicações, desde pesquisa biomédica até processos de rotina em laboratórios de análises clínicas.

A Centrífuga de Microplacas CE-2500 oferece uma combinação única de eficiência, versatilidade e confiabilidade, tornando-se uma ferramenta indispensável para laboratórios que exigem resultados precisos e operações eficientes. Com sua capacidade de suportar diversas placas PCR e reduzir rapidamente gotículas e condensação, a CE-2500 garante um desempenho superior em todas as aplicações laboratoriais.

Registro Anvisa: 80633180046

Características:

- Ampla faixa aplicável, é adequado para placas PCR com borda, semi-borda, sem borda e todas as placas PCR padrão.
- Forte poder centrífugo, acelere rapidamente até 2.800 rpm, da velocidade máxima até a parada gasta cerca de 10 segundos.
- Projeto humanizado, dois modos: 1º pressione para operar ou controle do temporizador, 2º tornam os experimentos mais convenientes e eficientes.
- Tamanho inteligente, operação simples, e a tampa pode ser totalmente aberta 95°, conveniente para colocar e retirar as placas.
- Gotículas e condensação de rotação rápida, usado antes e depois do ciclo térmico para melhorar o rendimento da PCR.



CENTRÍFUGA DE MICROPLACAS CE-2500

Especificação Técnica:

- Velocidade máxima: 2.800rpm;
- Força centrífuga relativa (RCF): 627g;
- Rotor: Fixado verticalmente;
- Capacidade: Até 2 microplacas de 96 ou 48 poços (1/2 placa) com ou sem borda;
- Nível de ruído: ≤55dB;
- Temporizador: 1 à 99 segundos, ou operação por toque;
- Temperatura de operação: 4°C à 35°C;
- Dimensões (LxAxC): 19x18,6x21,9cm;
- Alimentação: AC 100V~230V, 50/60Hz;
- Potência: ≤45W;
- Peso: 2,7kg.



Embalagem:

- 01 Centrífuga de microplacas;
- 01 Adaptador;
- 01 Declaração de teste de desempenho;
- 01 Manual de operações;
- 01 Cabo de força (Padrão ABNT);
- 01 Termo de garantia (12 meses).

